

F2-RW

三協アルミ

建物の水平ラインと合うカーポート



価格：サイズ5054 H25 1,726,900円

2025.9.1

アルミ屋根フラットカーポート 積雪50cm仕様発売！

積雪35cm以上の場所でも安心してお使いいただける耐積雪50cm仕様（1500KN/㎡）がデビューします。
柱は4本なので、車の乗り入れもラクにできます。



発売日

9月1日(mon)

受注開始

サイズ

1台用：間口30, 33 奥行：50, 57
2台用：間口48, 54, 60 奥行：50, 57
高さ：H22, H25, H28

※梁延長は対応していません。雪止めはOPになります。色設定は現行品と同じ。



三協アルミ
SankyoAlumi

FII-RW 積雪50cm仕様のWEBカタログは左下のQRコードから！
お問い合わせ先：



➡WEBカタログはこちら

NEW

基準風速

$V_0=46\text{ m/s}$

耐積雪量

積雪

50cm相当

1台用

高さ

H22(2175mm)

H25(2475mm)

H28(2775mm)

間口

D30(2950mm)

D33(3250mm)

奥行

W50(5000mm)

W57(5700mm)

2台用

高さ

H22(2175mm)

H25(2475mm)

H28(2775mm)

間口

D48(4800mm)

D54(5400mm)

D60(6000mm)

奥行

W50(5000mm)

W57(5700mm)

NEW

耐積雪量50cm仕様
1台用の場合

NEW

耐積雪量50cm仕様
2台用の場合

最大有効開口幅

3100mm

(開口33サイズ)

最大有効開口幅

5740mm

(開口60サイズ)

75mm

30mm

後枠 50mm

3台用前枠

1・2台用前枠 (耐積雪量50cm)

後枠

耐積雪量50cm仕様 基本

NEW

色

本体・パネル

サンシルバー(SLC)

アーバングレー(UC)

ブラック(KC)

材質

本体・パネル:アルミ形材

NEL

シナモンエルク(NE)

サンシルバー(SLC)

木調部

形材部

YCK

クラフトチェリー(YC)

ブラック(KC)

木調部

形材部

NEK

シナモンエルク(NE)

ブラック(KC)

木調部

形材部

FARS セット価格表 (耐積雪量50cm)

※送料別途 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿図	呼称	寸法 (奥行×間口)	天井材:形材色			天井材:木調色			柱本数
					H22 (2175mm)	H25 (2475mm)	H28 (2775mm)	H22 (2175mm)	H25 (2475mm)	H28 (2775mm)	
1台	基本		5030	5000×2950	¥ 923,600	¥ 938,900	¥1,089,700	¥1,163,000	¥1,178,300	¥1,329,100	4本
			5033	5000×3250	¥ 993,000	¥1,008,300	¥1,159,100	¥1,259,600	¥1,274,900	¥1,425,700	
			5730	5700×2950	¥1,054,000	¥1,069,300	¥1,220,100	¥1,352,500	¥1,367,800	¥1,518,600	
			5733	5700×3250	¥1,135,600	¥1,150,900	¥1,301,700	¥1,468,100	¥1,483,400	¥1,634,200	
2台	基本		5048	5000×4800	¥1,532,600	¥1,590,700	¥1,829,600	¥1,937,000	¥1,995,100	¥2,234,000	4本
			5054	5000×5400	¥1,668,800	¥1,726,900	¥1,965,800	¥2,128,800	¥2,186,900	¥2,425,800	
			5060	5000×6000	¥1,806,800	¥1,864,900	¥2,103,800	¥2,320,600	¥2,378,700	¥2,617,600	
			5748	5700×4800	¥1,736,200	¥1,794,300	¥2,033,200	¥2,240,500	¥2,298,600	¥2,537,500	
			5754	5700×5400	¥1,896,800	¥1,954,900	¥2,193,800	¥2,470,300	¥2,528,400	¥2,767,300	
			5760	5700×6000	¥2,059,200	¥2,117,300	¥2,356,200	¥2,700,100	¥2,758,200	¥2,997,100	

- 注) ●積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
●梁が重量物の場合、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。
●発注の際は排水勝手 (R・L) を指定してください。現地での勝手変更はできません。

納まり図 単位:mm

■耐積雪量50cm仕様 基本タイプ

【開口30・33サイズ】

基本寸法は長期耐力100kN/m² (コンクリート土間がある場合は50kN/m²) の設定です。側面耐力も同数値で算出しています。

開口 30:2950
33:3250

屋根 30:2800
33:3100

高さ 2175 (2175)
2475 (2475)
2775 (2775)

奥行 50:5000
57:5700

偏芯基礎対応時

80以上

d1

本図は右勝手 (雨樋は外観右側) の場合。

() 内は高さ2475、[] 内は高さ2775の場合。

呼称	d1	w1	d2	w2
5030・5033・5730・5733	700	500	400	400
5048・5054・5748	900	600		
5060・5754・5760	1000	700	550	550

コンクリート土間がある場合

開口側詳細

縁端距離 200

100以上

50以上

d2

奥行側詳細

縁端距離 200

100以上

50以上

w2

【開口48～60サイズ】

開口 48:4800 60:6000
54:5400

屋根 48:4520 60:5720
54:5120

高さ 2175 (2175)
2475 (2475)
2775 (2775)

奥行 50:5000
57:5700

偏芯基礎対応時

80以上

d1

本図は右勝手 (雨樋は外観右側) の場合。

() 内は高さ2475、[] 内は高さ2775の場合。